

Serie >> << "die neue Generation"

Alle Sentry-Produkte sind UL- sowie ETL-getestet und ausgezeichnet. UL ist Amerikas führendes unabhängiges Testlabor. Dieses Zeichen wird nur an Produkte vergeben, die strengste Testverfahren bestanden haben. ETL ist ebenfalls ein unabhängiges Testlabor, welches weltweit Produkt-Tests und Prüfzeichen vergibt



Technische Beschreibung der „MS“-Modelle

- 1 Stunde UL-getesteter Feuerschutz bei Temperaturen bis 927°C. Während der Testphase bleibt die Innentemperatur unter 177°C, somit weit unter der Temperatur, bei der Papier zu verkohlen beginnt bzw. unleserlich wird.
- 1 Stunde ETL-nachgeprüfter Schutz für CDs, DVDs, Speicherstifte, USB-Laufwerke bei Temperaturen bis 843°C.
- Kunststoff-Griff
- Elektronikschloss (Grundversion): 1x Fabrikcode (nicht änderbar), 2x Benutzercodes (änderbar, 5-stellig)



Technische Beschreibung der „OA“-Modelle

- 2 Stunden UL-getesteter Feuerschutz bei Temperaturen bis 1010°C. Während der Testphase bleibt die Innentemperatur unter 177°C, somit weit unter der Temperatur, bei der Papier zu verkohlen beginnt bzw. unleserlich wird.
- 2 Stunden ETL-nachgeprüfter Schutz für CDs, DVDs, Speicherstifte, USB-Laufwerke bei Temperaturen bis 843°C.
- Wasserbeständig nach ETL-Test
- massiver Metall-Griff
- Elektronikschloss (Hochwertige Version): Mit LCD-Display, Tastatur und Display beleuchtet. 1x Fabrikcode (nicht änderbar), 1x Managercode (übergeordnet, änderbar, 4-8-stellig) und 6x Benutzercodes (änderbar, 4-8-stellig), Zusätzlicher Schlüsselverschluss

Technische Beschreibung Modell DA3930 >NEUHEIT!<

- Ausführung wie Modell OA3807, jedoch mit Elektronikschloss **inkl. biometrischer Fingerprint-Erkennung**. Auflösung Fingerprint 500 dpi, Speicherung von bis zu 14 Fingerprints möglich. Tresorfarbe: Tür schwarz, Korpus grau

Technische Beschreibung alle Modelle

- **Aufpralltest:** Im Dauertest der Tresore mit einstündiger UL-Klassifizierung folgen nach Erhitzung auf 843°C ein Fall aus 9m Höhe, Abkühlung, Drehung des Tresors und erneute Erhitzung auf 843°C. Dabei bleibt die Innentemperatur unter 177°C und der Tresor bleibt intakt und verschlossen
- **Explosionsgefahrenstest:** Sentry-Produkte werden in einem Industrieofen zwischen 20 und 30 Minuten lang Flammentemperaturen von 1093°C ausgesetzt, ohne dass sie explodieren oder zerbersten.
- 4-Bolzen-Verriegelung bei Modellen MS0200, MS0607 und MS3607
- 6-Bolzen-Verriegelung bei Modellen OA3807 und DA3930
- 7-Bolzen-Verriegelung bei Modellen MS5635 und OA5835
- Verstellbarer Einlegeboden (Schublade)
- Schlüsselhaken und Dokumentasche auf Türrückwand
- Aktengestell und abschließbare Innenschublade bei Modellen MS5635 und OA5835
- Lackierung (Pulverbeschichtung) in verschiedenen Farben (siehe Bilder)
- **Besonderes:** Mit Sentry besteht noch eine Sondervereinbarung: Wird beim Erstkäufer das Produkt durch Feuer zerstört, wird kostenlos Ersatzprodukt geliefert.
- Verankerung im Boden möglich (Befestigungsmaterial ist beigegefügt)
- Gewährleistung: 2 Jahre (Produkthaftung).



MS0607



MS3607



OA3807



MS5635



OA5835



Fingerprint DA3930



Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg ca.)
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	
6057	MS0607	348	415	491	244	319	292	38,1
6058	MS3607	453	415	491	349	319	302	45,8
6059	OA3807	453	415	491	349	319	302	62,1
6060	DA3930	453	415	491	349	319	302	62,1
6061	MS5635	603	472	491	499	376	302	73,0
6062	OA5835	603	472	491	499	376	302	95,7
6075	Batterie-Set 4x Mignon (AA) 1,5V Alkaline Hochleistungs-Batterien							
6076	Schublade, einzeln, zusätzlich für Art. 6057 bis 6060							
6077	Schublade, einzeln, zusätzlich für Art. 6061 und 6062							